



Detalles del producto

UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B

UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B



Información General	
Tipo de producto extendido:	UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B
Código de producto:	4NWP100161R0001
EAN:	7640169261909
Descripción corta:	UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B
Descripción larga:	VFI online double conversion;1800W;9min;RS232;USB;mini COM slot
Display Name:	UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B

ABB EcoSolutions	
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	No certification needed

Cumplimiento de Materiales	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	4NWD005611

Información sobre RoHS:	4NWD005610
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
SCIP:	90637fca-ce67-49e0-89b3-c3fbd7890322 Switzerland
SCIP simplificado:	cb559433-f28a-486b-9113-d5b1159c3f6e Spain ee9f0f68-0259-47fe-9e79-027f3cfbd81c Belgium 03e7fdf0-630d-497b-822e-13518de9f6f2 Netherlands decc3ed2-a430-44fc-a568-abf4e90f97e6 Hungary 8ee4bdc7-8970-4f94-baba-cae7375787e7 Czech Republic 2631a6fc-e08a-4b4d-89f4-0ec38ff5f26d Croatia 6fb5f3b4-dcdb-49b2-af6e-2338af1b51de Germany 8ed5a9d4-b87a-4b01-888f-91dd77ba58dc Estonia b9343948-0318-4137-8107-3c086fe67547 Greece 65222795-94d2-4cd5-b477-a958264616e7 Germany 18048e1c-7afd-413b-90ad-26e88c430815 Sweden 3916b312-d4b6-4791-a1f0-221ae61bd8f9 Germany 87f2d8c2-ae04-42a6-ad91-a114c169f2a7 Germany 258441ce-144d-4bce-9926-992a6dcb3030 Denmark 16d8d188-2ceb-4752-afb9-78ac930009b4 Belgium dfe9082e-89e6-4038-bbb6-c88b744ab31b Portugal 9fab881a-2327-40a6-a487-f978f39c420e France 10ff7b30-e41a-4370-aed0-a17cabe407fa Sweden 2a237794-ae6b-441c-8205-0ed2175a725c Poland 8cf8c869-a9a4-42e2-b858-d109f5338aa4 Finland ece2bfcd-ee8b-4876-8a45-bd7da2a23aa1 Germany 444b2b85-7bb6-4531-a267-1cffca3560ba France adff9c98-8fbf-432b-a144-d3b1cb4a35fa Poland b7d814df-cca9-4d6c-af8c-b57866032a18 Norway 4d781575-e689-4584-8829-dd5ae1042a96 Bulgaria 0ef8ae13-4153-446f-9a64-4ec8e0128795 Poland 8e312077-2dc7-45e7-b6ff-863b241730d4 Hungary

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	4NWD003883_EN
Instrucciones y manuales:	4NWD003883_EN

Ambiente

Temperatura ambiente:	Almacenamiento -15...+60 °C
Información medioambiental:	No declaration needed

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85044000
Número E (Finlandia):	8408611
Número E (Noruega):	6609402
Número E (Suecia):	5257247
País de origen:	China

Dimensiones

Ancho del product:	190 mm
Alto del producto:	327 mm
Largo del product:	399 mm
Peso del product:	13.3 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	324 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	464 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	500 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	19.6 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7640169261909

Técnica

Potencia de salida aparente:	2000 V-A
Composición química de la batería:	Plomo-Ácido
Duración de la batería:	Minimum 260 cycle
Tipo de batería:	Industrial
Peso de la batería:	2.83 kg
Interfaz de comunicación:	USB, RS-232
Tipo de conexión:	IEC C14
Tipo de pantalla:	LCD
Tensión de entrada (U _{in}):	220 V 230 V 240 V
Tipo de tensión de entrada:	AC
Número de pilas:	4
Número de salidas:	Conexión C13 4
Número de fases:	1-phase Primary 1-phase Secondary
Opciones proporcionadas:	Auto shut down function Potential free switch contact Network-management
Frecuencia nominal (f):	Primary 50 Hz Primary 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Potencia nominal de salida:	1800 W

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CCC:	No certification needed
Declaración de conformidad - CE:	4NWD004828

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC000382 - UPS
ETIM 10:	EC000382 - UPS
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
CN8:	85044000
UNSPSC:	39121004
Clase electrónica:	V11.1 : 27040690
Código de clasificación de objetos:	G

Categorías

Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas monofásicos independientes > PowerValue 11 T G2 IEC 230V

