

COMPARATIVO



DEP450
VS
MOTOTRBO
R2



MOTOROLA SOLUTIONS

Socio de Negocios

COMPARATIVO



FUNCIONES / CARACTERISTICAS	DEP450	R2
BANDAS	VHF (136-174 MHz) UHF (403-470 MHz)	VHF (136-174 MHz) UHF (403-480 MHz)
CANALES	16 canales	64 canales
ZONAS	2	4
POTENCIA DE SALIDA RF	VHF: 1-5W UHF: 1-4W	VHF: 1-5W UHF: 1-4W
SEPARACIÓN DE CANALES	12.5 / 20 / 25 kHz	12.5 / 25 kHz
BOTONES PROGRAMABLES	2	2
TÉCNOLOGÍAS	Digital (DMR) y Analógico	Digital (DMR) y Analógico
BATERIA ESTANDARD	Li-Ion 1600 mAh 7.5 V	Li-Ion 2100 mAh 8.4 V
DURACIÓN DE LA BATERÍA	Hasta 11.5 horas (analógico) 13.5 horas (digital) con batería estándar de 1400 mAh	Hasta 26 horas con batería de alta capacidad
AUDIO	Audio claro y fuerte, compatible con accesorios de audio IMPRES	Audio de alta calidad con supresión de ruido avanzada
ALTAVOZ	0.5 W	1 W (nominal) / 3 W (máximo)
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54 (resistencia al polvo y al agua)	IP55 (resistencia al polvo y al agua)
ESTANDAR MILITAR	MIL-STD-810 G	MIL-STD-810 H
DIMENSIONES	123 x 55 x 37.5 mm	122 x 56 x 35 mm
PESO	270 g con batería estándar	262 g con batería estándar
SUPRESION DE RUIDO	N/A	SI (Licencia adicional SINC+)
PRIVACIDAD MEJORADA	N/A	SI (Opcional)
CAPACITY PLUS LIMITADO DE UNICO SITIO	N/A	SI (Opcional)
Quick Call II / MDC1200	SI	SI
FUNCIONES ADICIONALES	Escaneo de canales, señalización de emergencia, VOX (operación manos libres), y privacidad básica.	Funcionalidades mejoradas de escaneo, señalización avanzada, mensajes de texto y mayor capacidad de almacenamiento de canales.

Más información: ventas@kunturyperu.com

