

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sistema UPS trifásico (3:3) Easy UPS 3M de 80 kVA, 400 V con baterías internas - 16 minutos de autonomía, puesta en marcha 5x8

E3MUPS80KHB2S

Descripción General

Presentación	Unidad UPS trifásica de 80 kVA fácil de instalar, fácil de conectar, fácil de utilizar y de fácil mantenimiento con baterías internas con autonomía de 15 minutos. Con funciones avanzadas del producto, especificaciones eléctricas sólidas y diseño compacto, la unidad UPS Easy UPS 3M facilita la continuidad de su negocio. Ideal para centros de datos pequeños y medianos, y otras aplicaciones empresariales esenciales, esta unidad UPS es apta para EcoStruxure, para proporcionarle tranquilidad con monitoreo y gestión remotos basados en la nube. Para obtener datos sobre la autonomía de las baterías, consulte los cuadros de autonomía publicados en la pestaña Documentos. Incluye el servicio de puesta en marcha 5x8.
Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 6 semanas

Principal

Voltaje de entrada principal	400 V 3 fases
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))
Otro voltaje de entrada	380 V 415 V
Voltaje de salida principal	400 V3 fases
Otro voltaje de salida	380 V 415 V
potencia nominal en W	80 kW
potencia nominal en VA	80 kVA
equipo suministrado	Filtro de polvo Guía de instalación Servicio de puesta en marcha
Gama de producto	Easy UPS 3M

Baterías y autonomía

tipo de batería	VRLA
voltaje de batería	240 V
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Corriente máxima de batería al final de la descarga	222 A

Físico

Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
altura	197 cm
Ancho	60 cm
profundidad	100 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso del producto	879 kg
USB compatible	Yes

Entrada

Corriente máxima de entrada	146 A
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)	10 kA
Distorsión armónica total de entrada:	Inferior al 3% para plena carga
Factor de potencia de carga	0,5 en adelante a 0,5 en retardo sin reducción de la capacidad nominal
Factor de potencia de entrada a plena carga	0.99
barras de separación	342...477 V
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
Frecuencia asignada de empleo	40-70 Hz

Salida

Máxima potencia configurable en VA	80 kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	80 kW
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
distorsión armónica	Less than 3 % ((*))
Distorsión armónica total en tensión de salida	< 3% linear load and < 5% non-linear load
Funcionamiento con sobrecarga	10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
Topología	Doble conversión en línea
Wave type	Onda senoidal
tipo de derivación	Desviación estática incorporada

Conformidad

Certificaciones de Producto	CE EAC RCM
-----------------------------	------------------

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...1500 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0.0000000000...4572.0000000000 m
nivel acústico	65 dBA
Disipación térmica en línea	14850 Btu/h
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

función de alarma	Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil
-------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	210.2 cm
Paquete 1 Ancho	112.5 cm
Paquete 1 Longitud	75 cm
Paquete 1 Peso	387 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
---------------------	---

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Cómo esta información le ayuda >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	113564
--------------------------------	--------

Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
-----------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
----------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
-------------------------	---------------------------

Número SCIP	Bcc48c21-81f4-41e7-bf2b-336ef659ee43
-------------	--------------------------------------

Regulación REACh	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
-----------------------------	--

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
------------------------	---

Recuperación

No

Image of product / Alternate images

Alternative



