

## UPS Línea Interactiva Vertiv™ Liebert® PSL



## UPS en formato torre, compacto, con protección de alto rendimiento para la alimentación

650 - 2000 VA, 230 V

### Principales Ventajas

- UPS Interactivo
- Comunicación USB
- Cargador inteligente, para minimizar el tiempo de recarga (4h 90%)
- Entrada: 230 VCA, L + N + PE, 50 Hz / (1) IEC C14, incluye 1 cable de entrada IEC
- Rango de voltaje de 162-268 VAC
- LED indicador de estado
- Protección contra picos de tensión
- Conector RJ-45 protegido

### Aplicaciones

- Computadoras de escritorio
- Estaciones de trabajo
- Routers, switches y hubs pequeños
- Terminales de punto de venta
- Consolas de videojuegos
- Pantallas de televisión
- LED o LCD
- Proyector con alimentación de energía de CA
- Cámaras de seguridad

**Tecnología:** Línea interactiva

**Conexiones:** NEMA (también disponible en IEC y con interface para Argentina y Brasil)

**Comunicaciones:** USB

Modelo	Capacidad	Tiempo de Autonomía	Tomacorrientes	Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	Peso
PSL650-230BX	650VA / 360W	6 min @ 360W	(4) IEC C13	101 x 279 x 142 mm	4.2 kg
PSL850-230BX	850VA / 480W	3 min @ 480W	(4) IEC C13	101 x 279 x 142 mm	4.9 kg
PSL1000-230BX	1000VA / 600W	7 min @ 600W	(4) IEC C13	146 x 350 x 160 mm	8 kg
PSL1500-230BX	1500VA / 900W	6 min @ 900W	(6) IEC C13	146 x 397 x 205 mm	11.1 kg
PSL2000-230BX	2000VA / 1200W	5 min @ 1200W	(6) IEC C13	146 x 397 x 205 mm	11.5 kg

**Nota:** Disponible también en voltaje 120V