



SURT20KRMXLI



Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

Incluye: CD con software, Rack mounting support rails, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario, Web/SNMP management card



Especificaciones técnicas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)	16.0Kilovatios / 20.0kVA
Tensión de salida, nota	Configurable a una tensión de salida nominal trifásica de 400 o 415 V
Distorsión de Voltaje de Salida	Less than 5 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida	220, 240
Factor de carga pico	3:1
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga	60 segundos @ 125% y 30 segundos @ 150%
Derivación	Built-in static bypass, Derivación interna (automática y manual), Optional external bypass

Entrada

Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	160-280V
Entrada de Distorsión Armónica Total	Menos del 5% para carga completa
Otras tensiones de entrada	220, 240
Factor de Potencia de Entrada en carga completa	0.98

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos	4
Tiempo típico de recarga	2.5hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería	+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Sustitución de la batería	APCRBC140 ↗
Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5

Cantidad de RBC™	4
Suministro de carga de baterías (vatios)	1.53Kilovatios
Extendable Run Time	1
Capacidad VA/hora de la Batería	3840
Opciones de servicio prolongadas para	Smart-UPS-RT-de-APC-20-kVA-RM-230-V
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería	+/- 154 V
Eficiencia durante el Funcionamiento de la Batería	93.0 %
Runtime	View Runtime Graph View Runtime Chart
Rendimiento	View Efficiency Graph

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz	DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas	AP9631 🔗
Panel de control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarmas sonoras y visibles: demoras configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)	Sí

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Filtrado	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
----------	--

Descripción física

Altura máxima	533mm, 53.3cm
Anchura máxima	432mm, 43.2cm
Profundidad máxima	773mm, 77.3cm
Peso neto	247.73kg
Peso de envío	314.09kg
Altura bruta	990mm, 99.0cm
Anchura bruta	610mm, 61.0cm
Profundidad bruta	1003mm, 100.3cm
Color	Negro
Unidades en Palet	1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo	0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	59.0dBA

Disipación térmica en línea	3770.0BTU/h
Protection Class	IP20
Conformidad	
Aceptaciones	BSMI, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, VDE
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios
Sostenible Oferta Estado	
RoHS	Conforme
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOL	Disponible en la pestaña de documentación

REGÍSTRESE PARA CORREO ELECTRÓNICO

Me gustaría recibir noticias en información comercial de Scheider Electric y sus filiales a través de medios de comunicación electrónicos, como el correo electrónico. Para obtener más detalles, lea nuestra Política de privacidad.

Email

Soy un...

Aceptar

QUIÉNES SOMOS

- Historia de APC
- Relaciones con los inversores
- Carreras
- Sustentabilidad

CONÉCTESE CON NOSOTROS

- Prensa
- APC Blog
- Blog de Schneider Electric sobre centros de datos
- Contáctenos

ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR

Código postal

Buscar

CÓDIGO DE PROMOCIONES

Introduzca clave

Ir



Términos y condiciones

Política sobre privacidad de datos y cookies

2020, APC by Schneider Electric