

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tarjeta de administración de red Easy UPS 3 fases

AP9547

Descripción General

Presentación

The Network Management Card for Easy UPS 3 Series (AP9547) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS 3S, Easy UPS 3M or Easy UPS 3L through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.

A 12-month Secure NMC Subscription, that allows the customer to access future firmware updates, is included with the purchase of the card. Upon expiration of the provided Secure NMC Subscription the purchase of a new Secure NMC Subscription is required to access future firmware updates..

Tiempo de Entrega

Suele haber existencias en inventario

Principal

Gama de producto	Network Management Cards
Compatibilidad de Gama	Easy UPS 3S Easy UPS 3M Easy UPS 3L Galaxy PW 2nd generation
Tipo de Producto o Componente	Device monitoring and management
Equipo Suministrado	Cable Micro-USB Installation manual
número de fases de entrada	3
Normas	CISPR 32 VCCI clase A ICES-003 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/IEC 62040-2

Físico

Peso del producto	0.05 kg
anchura	5.2 cm
altura	4.4 cm
profundidad	8.0 cm

Conformidad

Certificaciones de Producto	FCC Class A ((*)) AS/NZS
-----------------------------	-----------------------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiental

Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...65 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...65 °C
altitud de almacenamiento	0.0000000000...15240.0000000000 m
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies

Comunicaciones y manejo

tipo de red de comunicación	10/100/1000BASE-T
Autenticación	Radius
protocolo del puerto de comunicación	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Protocolo Bootstrap) TCP/IP

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.0 cm
Paquete 1 Ancho	17.0 cm
Paquete 1 Longitud	24 cm
Paquete 1 Peso	300 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	44
Paquete 2 Altura	49 cm
Paquete 2 Ancho	35 cm
Paquete 2 Longitud	62 cm
Paquete 2 Peso	15.08 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	352
Paquete 3 Altura	114.9 cm
Paquete 3 Ancho	97 cm
Paquete 3 Longitud	97 cm
Paquete 3 Peso	125.6 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	69
--------------------------------	----

Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
-----------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
----------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
-------------------------	---------------------------

Número SCIP	F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45
-------------	--------------------------------------

Regulación REACh	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
-----------------------------	--

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
------------------------	---

Recuperación

No